

| Yrafo   | Flux | CCT   | Optic                    | A (mm) |
|---------|------|-------|--------------------------|--------|
| PSU     | 205  | 840   | HMB/HMB/HVVB/HOVL/HOVL.V | 158    |
|         | 495  | PW930 | NBMB/WB/VVVB/OVL.V       | 173    |
| DIA     |      |       |                          | 162    |
| DIA.VLC |      |       | All                      | 253    |
| WA      |      |       |                          | 224    |

  


| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 136    |
| 295  | FC/p930     | 149    |
| 495  |             |        |



## Specificaties Philips LED Railspot GreenSpace Evo Projector Wit 31.5W 4000lm 41x80D - 830 Warm Wit

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer              | 251906                      |
| EAN                        | 8720169590960               |
| Merk                       | Philips                     |
| Fabrikantnaam              | ST333T 39S/830 PSU WB WH481 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                      |
| Levensduur (uur)           | 50000                       |

### Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 31.5                        |
| Vervangt (Watt)              | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 4000                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 136                         |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Noodverlichting       | Geen Noodverlichting |
| Gradenbundel (graden) | 41x80                |
| Powerfactor           | >0.90                |
| Type product          | LED Railspots        |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Railsysteem montage    |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25               |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Behuizing                | Plastic                |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 158 |
| Breedte (mm) | 92  |
| Hoogte (mm)  | 190 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

